
03 Food Presentation

Παρουσίαση Τροφίμων

Showcases

Line VS

Line VL

Line VP

Self Service

Refrigerated

Heated

Anti Sneeze Guards & Displays

Neutral Constructions

Drop In

Refrigerated

Heated

Βιτρίνες

Σειρά VS

Σειρά VL

Σειρά VP

Self Service

Ψυχόμενα

Θερμαινόμενα

Αντιφτερνιστικά & Βιτρίνες

Ουδέτερες Κατασκευές

Drop In

Ψυχόμενα

Θερμαινόμενα

Showcase with Straight Glass Display and one Shelf, Height 125 cm.

Βιτρίνα με Ίσιο Κρύσταλλο και ένα Ράφι, Ύψος 125 εκ.



Model Μοντέλο	Temperature Θερμοκρασία	Power Ισχύς	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)
Refrigerated Ventilated Showcase Ψυχόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VS-R2	+2/+8°C	0.66 KW/230V	85x75x125
VS-R3	+2/+8°C	0.88 KW/230V	117.5x75x125
VS-R4	+2/+8°C	0.98 KW/230V	150x75x125
VS-R5	+2/+8°C	1.02 KW/230V	182.5x75x125
Heated Ventilated Showcase Θερμαινόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VS-H2	+65/+90°C	1.31 KW/230V	85x75x125
VS-H3	+65/+90°C	1.32 KW/230V	117.5x75x125
VS-H4	+65/+90°C	2.02 KW/230V	150x75x125
VS-H5	+65/+90°C	2.03 KW/230V	182.5x75x125
Neutral Showcase Ουδέτερη Βιτρίνα			
VS-N2	-	0.01 KW/230V	85x75x125
VS-N3	-	0.02 KW/230V	117.5x75x125
VS-N4	-	0.02 KW/230V	150x75x125
VS-N5	-	0.03 KW/230V	182.5x75x125

Showcase with Straight Glass Display and two Shelves, Height 137 cm.

Βιτρίνα με Ίσιο Κρύσταλλο και δύο Ράφια, Ύψος 137 εκ.



Model Μοντέλο	Temperature Θερμοκρασία	Power Ισχύς	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)
Refrigerated Ventilated Showcase Ψυχόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VL-R2	+2/+8°C	0.66 KW/230V	85x75x137
VL-R3	+2/+8°C	0.88 KW/230V	117.5x75x137
VL-R4	+2/+8°C	0.98 KW/230V	150x75x137
VL-R5	+2/+8°C	1.02 KW/230V	182.5x75x137
Heated Ventilated Showcase Θερμαινόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VL-H2	+65/+90°C	1.31 KW/230V	85x75x137
VL-H3	+65/+90°C	1.32 KW/230V	117.5x75x137
VL-H4	+65/+90°C	2.02 KW/230V	150x75x137
VL-H5	+65/+90°C	2.03 KW/230V	182.5x75x137
Neutral Showcase Ουδέτερη Βιτρίνα			
VL-N2	-	0.01 KW/230V	85x75x137
VL-N3	-	0.02 KW/230V	117.5x75x137
VL-N4	-	0.02 KW/230V	150x75x137
VL-N5	-	0.03 KW/230V	182.5x75x137

Showcase with Straight Parallel Glass Display, Height 120 cm.

Βιτρίνα με Ίσιο Επάλληλο Κρύσταλλο, Ύψος 120 εκ.



Model Μοντέλο	Temperature Θερμοκρασία	Power Ισχύς	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)
Refrigerated Ventilated Showcase Ψυχόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VP-R2	+2/+8°C	0.66 KW/230V	85x75x120
VP-R3	+2/+8°C	0.88 KW/230V	117.5x75x120
VP-R4	+2/+8°C	0.98 KW/230V	150x75x120
VP-R5	+2/+8°C	1.02 KW/230V	182.5x75x120
Heated Ventilated Showcase Θερμαινόμενη Βιτρίνα Κυκλοφορίας Αέρα			
VP-H2	+65/+90°C	1.31 KW/230V	85x75x120
VP-H3	+65/+90°C	1.32 KW/230V	117.5x75x120
VP-H4	+65/+90°C	2.02 KW/230V	150x75x120
VP-H5	+65/+90°C	2.03 KW/230V	182.5x75x120
Neutral Showcase Ουδέτερη Βιτρίνα			
VP-N2	-	0.01 KW/230V	85x75x120
VP-N3	-	0.02 KW/230V	117.5x75x120
VP-N4	-	0.02 KW/230V	150x75x120
VP-N5	-	0.03 KW/230V	182.5x75x120



Refrigerated Static Well

Παγολεκάνη Στατικής Ψύξης

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SS-2	85x74x87	65x51x6.5	2	0.63 KW/230V	+2/+8°C
SS-3	117.5x74x87	97.5x51x6.5	3	0.63 KW/230V	+2/+8°C
SS-4	150x74x87	130x51x6.5	4	0.63 KW/230V	+2/+8°C
SS-5	182.5x74x87	162.5x51x6.5	5	0.83 KW/230V	+2/+8°C
SS-6	215x74x87	195x51x6.5	6	0.83 KW/230V	+2/+8°C



Refrigerated Ventilated Well

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SR-2	85x74x87	65x51x10	2	0.65 KW/230V	+2/+8°C
SR-3	117.5x74x87	97.5x51x10	3	0.86 KW/230V	+2/+8°C
SR-4	150x74x87	130x51x10	4	0.95 KW/230V	+2/+8°C
SR-5	182.5x74x87	162.5x51x10	5	0.99 KW/230V	+2/+8°C
SR-6	215x74x87	195x51x10	6	1.18 KW/230V	+2/+8°C

Chiller Counter with GN 1/1 opening
Πάγκος Συντήρηση με άνοιγμα GN 1/1



Model Μοντέλο	SP-2-G1	SP-3-G1	SP-4-G1
Temperature Θερμοκρασία	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Power Ισχύς	630W/230V	630W/230V	630W/230V
Net Volume Νet Όγκος	193 lt.	289 lt.	385 lt.
GN 1/1 Capacity Χωρητικότητα GN 1/1	2	4	5
Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	140x74x87	187x74x87	234x74x87

Chiller Counter with Condensing Unit Underneath and GN 1/1 opening
Πάγκος Συντήρηση με Μηχάνημα στο Κάτω μέρος και άνοιγμα GN 1/1



Model Μοντέλο	SPDN-2-G1	SPDN-3-G1	SPDN-4-G1
Temperature Θερμοκρασία	-2/+8°C	-2/+8°C	-2/+8°C
Power Ισχύς	630W/230V	630W/230V	630W/230V
Net Volume Νet Όγκος	88 lt.	132 lt.	175 lt.
GN 1/1 Capacity Χωρητικότητα GN 1/1	2	4	5
Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	96x74x87	143x74x87	190x74x87



Counter top Bain Marie
Επιτραπέζιο Bain Marie Νερού

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Capacity GN 1/1 Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN 1/1	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SBE-2	85x70x27	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C
SBE-3	117.5x70x27	3	2.6 KW/230V	+65/+90°C
SBE-4	150x70x27	4	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SBE-5	182.5x70x27	5	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SBE-6	215x70x27	6	5.2 KW/230V	+65/+90°C



Counter top Bain Marie with Display
Επιτραπέζιο Bain Marie Νερού με Βιτρίνα

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Capacity GN 1/1 Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN 1/1	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SBE-2-V	85x70x87	2	1.31 KW/230V	+65/+90°C
SBE-3-V	117.5x70x87	3	2.62 KW/230V	+65/+90°C
SBE-4-V	150x70x87	4	3.92 KW/230V	+65/+90°C
SBE-5-V	182.5x70x87	5	3.93 KW/230V	+65/+90°C
SBE-6-V	215x70x87	6	5.23 KW/230V	+65/+90°C



Heated Glass Plate
Γυάλινη Θερμαινόμενη Επιφάνεια

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Plate Dimensions (cm.) Διαστάσεις Επιφάνειας (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SG-2	85x74x87	65x51	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C
SG-3	117.5x74x87	97.5x51	3	1.3 KW/230V	+65/+90°C
SG-4	150x74x87	130x51	4	2 KW/230V	+65/+90°C
SG-5	182.5x74x87	162.5x51	5	2 KW/230V	+65/+90°C
SG-6	215x74x87	195x51	6	2.6 KW/230V	+65/+90°C



Dry Heated Well
Θερμαινόμενη Λεκάνη Ξηρού Αέρα

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SD-2	85x74x87	65x51x10	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C
SD-3	117.5x74x87	97.5x51x10	3	2.6 KW/230V	+65/+90°C
SD-4	150x74x87	130x51x10	4	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SD-5	182.5x74x87	162.5x51x10	5	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SD-6	215x74x87	195x51x10	6	5.2 KW/230V	+65/+90°C



Heated Bain Marie
Bain Marie Νερού

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία
SB-2	85x74x87	65x51x10	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C
SB-3	117.5x74x87	97.5x51x10	3	2.6 KW/230V	+65/+90°C
SB-4	150x74x87	130x51x10	4	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SB-5	182.5x74x87	162.5x51x10	5	3.9 KW/230V	+65/+90°C
SB-6	215x74x87	195x51x10	6	5.2 KW/230V	+65/+90°C

Models SG/SD/SB with Cupboard
Μοντέλα SG/SD/SB με Ερμάριο



Optional

Model Μοντέλο	Price Τιμή
SG-2-C SD-2-C SB-2-C	+ € 114
SG-3-C SD-3-C SB-3-C	+ € 121
SG-4-C SD-4-C SB-4-C	+ € 157
SG-5-C SD-5-C SB-5-C	+ € 180
SG-6-C SD-6-C SB-6-C	+ € 200

Κατ' επιλογήν

Models SG/SD/SB with Heated Cupboard
Μοντέλα SG/SD/SB με Θερμαινόμενο Ερμάριο



Model Μοντέλο
SG-2-CHE SD-2-CHE SB-2-CHE
SG-3-CHE SD-3-CHE SB-3-CHE
SG-4-CHE SD-4-CHE SB-4-CHE
SG-5-CHE SD-5-CHE SB-5-CHE
SG-6-CHE SD-6-CHE SB-6-CHE

Anti Sneeze Guard with Curved Glass and Led Lighting

Αντιφτερνιστική Κολώνα με Κουρμπριστό Κρύσταλλο και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Power Ισχύς	
GL-2	85x70x50	0.012 KW/230V	
GL-3	117.5x70x50	0.018 KW/230V	
GL-4	150x70x50	0.023 KW/230V	
GL-5	182.5x70x50	0.028 KW/230V	
GL-6	215x70x50	0.032 KW/230V	

Anti Sneeze Guard with Curved Glass and Heating Lamps

Αντιφτερνιστική Κολώνα με Κουρμπριστό Κρύσταλλο και Λάμπες Θέρμανσης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Power Ισχύς	
GH-2	85x70x50	0.3 KW/230V	
GH-3	117.5x70x50	0.6 KW/230V	
GH-4	150x70x50	0.9 KW/230V	
GH-5	182.5x70x50	0.9 KW/230V	
GH-6	215x70x50	1.2 KW/230V	

Display with Straight Glass and Led Lighting

Βιτρίνα με Ίσιο Κρύσταλλο και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Power Ισχύς	
V-2	85x70x35	0.012 KW/230V	
V-3	117.5x70x35	0.018 KW/230V	
V-4	150x70x35	0.023 KW/230V	
V-5	182.5x70x35	0.028 KW/230V	
V-6	215x70x35	0.032 KW/230V	

Display with Curved Glass and Led Lighting

Βιτρίνα με Κουρμπριστό Κρύσταλλο και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Power Ισχύς	
VC-2	85x70x35	0.012 KW/230V	
VC-3	117.5x70x35	0.018 KW/230V	
VC-4	150x70x35	0.023 KW/230V	
VC-5	182.5x70x35	0.028 KW/230V	
VC-6	215x70x35	0.032 KW/230V	

Internal Corner Unit 45°

Έπιπλο Εσωτερικής Γωνίας 45°



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	Price Τιμή
NCI 45	79x70x87	€ 883

External Corner Unit 45°

Έπιπλο Εξωτερικής Γωνίας 45°



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NCE 45	79x70x87	

Internal Corner Unit 90°

Έπιπλο Εσωτερικής Γωνίας 90°



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	Price Τιμή
NCI 90	145x70x87	€ 929

External Corner Unit 90°

Έπιπλο Εξωτερικής Γωνίας 90°



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NCE 90	145x70x87	

Cash Register Unit with Drawer (right or left)
Πάσο Ταμείου με Συρτάρι (δεξί ή αριστερό)



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NRG-D	120x70x87	

Counter for Dish Dispenser Trolley
Έπιπλο για Καρότσι Διανεμητών Πιάτων



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NDDC	145x70x87	

Dish Dispenser Trolley
Καρότσι Διανεμητών Πιάτων



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NDDT	50x85x87	

Unit for Trays, Cutleries and Bread
Έπιπλο Δίσκων, Μαχαιροπήρουνων και Ψωμιού



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NTCB	80x70x150	

Heated Dish Dispenser Trolley
Καρότσι Θερμαινόμενων Διανεμητών Πιάτων

Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NDDT-HE	50x85x87	

Tray Slide
Ολισθητήρας



Model Μοντέλο	Dimensions (cm.) Διαστάσεις (εκ.)	
NTS 2	85x35	
NTS 3	117.5x35	
NTS 4	150x35	
NTS 5	182.5x35	
NTS 6	215x35	



Refrigerated Static Well
Παγολεκάνη Στατικής Ψύξης

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DS-2	85x72x51.2	65x51x6.5	2	0.63 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DS-3	117.5x72x51.2	97.5x51x6.5	3	0.63 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DS-4	150x72x51.2	130x51x6.5	4	0.63 KW/230V	+2/+8°C	148x70
DS-5	182.5x72x51.2	162.5x51x6.5	5	0.83 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70
DS-6	215x72x51.2	195x51x6.5	6	0.83 KW/230V	+2/+8°C	213x70



Refrigerated Static Well
with Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Led Lighting

Παγολεκάνη Στατικής Ψύξης
με Αντιπτερινιστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο και
Φωτισμό Led

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DS-2-GL	85x72x100.7	65x51x6.5	2	0.64 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DS-3-GL	117.5x72x100.7	97.5x51x6.5	3	0.64 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DS-4-GL	150x72x100.7	130x51x6.5	4	0.65 KW/230V	+2/+8°C	148x70
DS-5-GL	182.5x72x100.7	162.5x51x6.5	5	0.86 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70
DS-6-GL	215x72x100.7	195x51x6.5	6	0.86 KW/230V	+2/+8°C	213x70



Refrigerated Ventilated Well
Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DR-2	85x72x73	65x51x10	2	0.65 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DR-3	117.5x72x73	97.5x51x10	3	0.86 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DR-4	150x72x73	130x51x10	4	0.95 KW/230V	+2/+8°C	148x70
DR-5	182.5x72x73	162.5x51x10	5	0.99 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70
DR-6	215x72x73	195x51x10	6	1.18 KW/230V	+2/+8°C	213x70



Refrigerated Ventilated Well
with Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Αντιπτερινιστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο και
Φωτισμό Led

Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DR-2-GL	85x72x122.5	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DR-3-GL	117.5x72x122.5	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DR-4-GL	150x72x122.5	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70
DR-5-GL	182.5x72x122.5	162.5x51x10	5	1.02 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70
DR-6-GL	215x72x122.5	195x51x10	6	1.21 KW/230V	+2/+8°C	213x70

Refrigerated Ventilated Well
with Display with one Shelf
and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Βιτρίνα με ένα Ράφι και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DR-2-V	85x72x108	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70	
DR-3-V	117.5x72x108	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70	
DR-4-V	150x72x108	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70	
DR-5-V	182.5x72x108	162.5x51x10	5	1.02 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70	

Refrigerated Ventilated Well
with Back Air Circulation

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Κυκλοφορία Αέρα Πλάτης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DV-2	85x72x81	65x51x10	2	0.65 KW/230V	+2/+8°C	83x70	
DV-3	117.5x72x81	97.5x51x10	3	0.86 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70	
DV-4	150x72x81	130x51x10	4	0.95 KW/230V	+2/+8°C	148x70	
DV-5	182.5x72x81	162.5x51x10	5	0.99 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70	
DV-6	215x72x81	195x51x10	6	1.18 KW/230V	+2/+8°C	213x70	

Refrigerated Ventilated Well
with Back Air Circulation, Anti-sneeze
Guard, Curved Glass and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Κυκλοφορία Αέρα Πλάτης,
Αντιφτερνιστική Κολώνα, Κουρμπαριστό
Κρύσταλλο και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DV-2-GL	85x72x122.5	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70	
DV-3-GL	117.5x72x122.5	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70	
DV-4-GL	150x72x122.5	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70	
DV-5-GL	182.5x72x122.5	162.5x51x10	5	1.02 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70	
DV-6-GL	215x72x122.5	195x51x10	6	1.21 KW/230V	+2/+8°C	213x70	

Refrigerated Back Air Ventilated Well
of two Levels, with Back Air Circulation

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
δύο Επιπέδων, με Κυκλοφορία Αέρα
Πλάτης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DL-2	85x72x81	65x51x10	2	0.65 KW/230V	+2/+8°C	83x70	
DL-3	117.5x72x81	97.5x51x10	3	0.86 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70	
DL-4	150x72x81	130x51x10	4	0.95 KW/230V	+2/+8°C	148x70	
DL-5	182.5x72x81	162.5x51x10	5	0.99 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70	
DL-6	215x72x81	195x51x10	6	1.18 KW/230V	+2/+8°C	213x70	

Refrigerated Ventilated Well
of two Levels, with Back Air Circulation,
Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
δύο επιπέδων, με Κυκλοφορία Αέρα
Πλάτης, Αντιφτερνιστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο
και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DL-2-GL	85x72x122.5	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DL-3-GL	117.5x72x122.5	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DL-4-GL	150x72x122.5	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70
DL-5-GL	182.5x72x122.5	162.5x51x10	5	1.02 KW/230V	+2/+8°C	180.5x70
DL-6-GL	215x72x122.5	195x51x10	6	1.21 KW/230V	+2/+8°C	213x70

Refrigerated Ventilated Well
with Back Air Circulation, and Display
with one Shelf and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Κυκλοφορία Αέρα Πλάτης, και
Βιτρίνα με ένα Ράφι και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DV-2-VO	85x72x108	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DV-3-VO	117.5x72x108	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DV-4-VO	150x72x108	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70

Refrigerated Ventilated Well
with Back Air Circulation, and Display
with two Shelves and Led Lighting

Παγολεκάνη Βεβιασμένης Ψύξης
με Κυκλοφορία Αέρα Πλάτης, και
Βιτρίνα με δύο Ράφια και Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DV-2-VO2	85x72x133	65x51x10	2	0.66 KW/230V	+2/+8°C	83x70
DV-3-VO2	117.5x72x133	97.5x51x10	3	0.88 KW/230V	+2/+8°C	115.5x70
DV-4-VO2	150x72x133	130x51x10	4	0.98 KW/230V	+2/+8°C	148x70

Heated glass Plate-Top

Γυάλινη Θερμαινόμενη Επιφάνεια



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Plate Dimensions (cm.) Διαστάσεις Επιφάνειας (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)
DG-2	85x72x25	65x51	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C	83x70
DG-3	117.5x72x25	97.5x51	3	1.3 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70
DG-4	150x72x25	130x51	4	2 KW/230V	+65/+90°C	148x70
DG-5	182.5x72x25	162.5x51	5	2 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70
DG-6	215x72x25	195x51	6	2.6 KW/230V	+65/+90°C	213x70

Heated glass Plate-Top
with Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Heating Lamps

Γυάλινη Θερμαινόμενη Επιφάνεια
με Αντιπτεριστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο και
Λάμπες Θέρμανσης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Plate Dimensions (cm.) Διαστάσεις Επιφάνειας (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DG-2-GH	85x72x74.5	65x51	2	1.6 KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DG-3-GH	117.5x72x74.5	97.5x51	3	1.9 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DG-4-GH	150x72x74.5	130x51	4	2.9 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DG-5-GH	182.5x72x74.5	162.5x51	5	2.9 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	
DG-6-GH	215x72x74.5	195x51	6	3.8 KW/230V	+65/+90°C	213x70	

Heated Bain Marie
Bain Marie Νερού



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DB-2	85x72x42	65x51x10	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DB-3	117.5x72x42	97.5x51x10	3	2.6 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DB-4	150x72x42	130x51x10	4	3.9 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DB-5	182.5x72x42	162.5x51x10	5	3.9 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	
DB-6	215x72x42	195x51x10	6	5.2 KW/230V	+65/+90°C	213x70	

Heated Bain Marie
with Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Heating Lamps

Bain Marie Νερού
με Αντιπτεριστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο και
Λάμπες Θέρμανσης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DB-2-GH	85x72x91.5	65x51x10	2	1.9 KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DB-3-GH	117.5x72x91.5	97.5x51x10	3	3.2 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DB-4-GH	150x72x91.5	130x51x10	4	4.8 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DB-5-GH	182.5x72x91.5	162.5x51x10	5	4.8 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	
DB-6-GH	215x72x91.5	195x51x10	6	6.4 KW/230V	+65/+90°C	213x70	

Dry Heated Well
Θερμαινόμενη Λεκάνη Ξηρού Αέρα



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DD-2	85x72x35	65x51x10	2	1.3 KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DD-3	117.5x72x35	97.5x51x10	3	2.6 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DD-4	150x72x35	130x51x10	4	3.9 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DD-5	182.5x72x35	162.5x51x10	5	3.9 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	
DD-6	215x72x35	195x51x10	6	5.2 KW/230V	+65/+90°C	213x70	

**Dry Heated Well
with Anti-sneeze Guard, Curved Glass
and Heating Lamps**

Θερμαινόμενη Λεκάνη Ξηρού Αέρα
με Αντιφτερνιστική Κολώνα,
Κουρμπριστό Κρύσταλλο και
Λάμπες Θέρμανσης



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Well Dimensions (cm.) Διαστάσεις Κάδου (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DD-2-GH	85x72x84.5	65x51x10	2	1.9KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DD-3-GH	117.5x72x84.5	97.5x51x10	3	3.2 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DD-4-GH	150x72x84.5	130x51x10	4	4.8 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DD-5-GH	182.5x72x84.5	162.5x51x10	5	4.8 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	
DD-6-GH	215x72x84.5	195x51x10	6	6.4 KW/230V	+65/+90°C	213x70	

**Heated Ventilated Display
with one Shelf and Led Lighting**

Θερμαινόμενη Βιτρίνα
Κυκλοφορίας Αέρα με ένα Ράφι και
Φωτισμό Led



Model Μοντέλο	External Dimensions (cm.) Εξωτερικές Διαστάσεις (εκ.)	Plate Dimensions (cm.) Διαστάσεις Επιφάνειας (εκ.)	Capacity GN $\frac{1}{4}$ Containers Χωρητικότητα Λεκάνες GN $\frac{1}{4}$	Power Ισχύς	Temperature Θερμοκρασία	Hole opening (cm.) Άνοιγμα Τρύπας (εκ.)	
DH-2-V	85x72x60	65x51	2	1.31 KW/230V	+65/+90°C	83x70	
DH-3-V	117.5x72x60	97.5x51	3	1.32 KW/230V	+65/+90°C	115.5x70	
DH-4-V	150x72x60	130x51	4	2.02 KW/230V	+65/+90°C	148x70	
DH-5-V	182.5x72x60	162.5x51	5	2.03 KW/230V	+65/+90°C	180.5x70	